

INK – JET BÜGELFOLIE

Zur Verwendung mit Normaltinte

FÜR DUNKLE TEXTILIEN

Geeignete Textilien

Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe, sofern sie die erforderliche Übertragungstemperatur aushalten (160 – 180 Grad Celsius , Stufe III)

Druck

- Verarbeiten Sie die Folie einzeln, nicht stapelweise
- Es ist empfehlenswert, weniger Tinte als beim Normaldruck aufzubringen (Gammakurve höherstellen, Helligkeit anheben o. ähnliches)
- Drucken Sie Ihr Motiv wie gewöhnlich auf die beschichtete Seite der Folie (nicht spiegelbildlich)

Transferieren mit dem Bügeleisen

- Druck vollständig abtrocknen lassen
- Als Unterlage ein stabiles Holzbrett oder ähnliches verwenden
- Motiv sorgfältig ausschneiden
- Motiv von der blaukarierten Trägerfolie abziehen und auf das Textil legen, so dass das Motiv zu sehen ist
- Bügelfläche vollständig mit beigefügtem Bügelpapier abdecken
- Bügeleisen auf 160 – 180 Grad Celsius einstellen (Stufe III)
- 30-90 Sekunden (je nach Größe) mit gleichmäßigem Druck jede Stelle überbügeln
- Bügelpapier vorsichtig wegnehmen und Druck vollständig auskühlen lassen
- Das Motiv jetzt nochmals mit Bügelpapier abdecken und ca. 30 Sekunden nachbügeln.

TRANSFERIEREN MIT DER BÜGELPRESSE

- Handhabung wie beim Bügeleisen
- Die Temperatureinstellung beträgt 174 Grad
- Die Transferzeit beträgt 20 Sekunden
- Mäßigen bis hohen Druck einstellen

Waschvorschrift

- Waschen Sie das Textil erst nach 24 Stunden und drehen Sie es dabei auf links (Transfer innen)
- Verwenden Sie keine Chlor oder Bleichmittel (möglichst Feinwaschmittel)
- Waschtemperatur max. 40 Grad
- Nach dem Waschvorgang sofort entnehmen und Trocknen. Bei Trocknung im Wäschetrockner nur mit Kaltluft arbeiten
- Nach jeder Wäsche das Textil mit zwischengelegtem Bügelpapier bei einer Temperatur von 160 Grad überbügeln.
- Nicht direkt über das transferierte Motiv bügeln

Tipps & Tricks

Niemals mit Dampf bügeln

Kleine Papierreste sind nach der Übertragung durch anfeuchten des Textils und vorsichtigem Abrubbeln zu entfernen

Bei Druckern mit hoher Tintenausgabe kann es beim Ausdruck zum Ausfließen dunkler Farben kommen: Helligkeit im Druckertreiber anheben und den Tintenauftrag reduzieren, notfalls die Auflösung herabsetzen

Manche Bügeleisen unterliegen starken Temperaturschwankungen. Achten Sie darauf, dass sich bei jeder zu transferierenden Stelle mindestens einmal das Kontroll-Lämpchen einschaltet.